



FDFX

FASCETTE A DIAMETRO FISSO W4 FIXED DIAMETER CLAMPS W4

CODICE CODE	Ø	BANDA BAND		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX	STOCK
	mm	mm	inch	mm	n°	
FDFX19-1/4"	19.1	6.35	1/4"	0.51	100	—
FDFX20-1/4"	20.6	6.35	1/4"	0.51	100	—
FDFX25-1/4"	25.4	6.35	1/4"	0.51	100	—
FDFX34-1/4"	34.9	6.35	1/4"	0.51	100	—
FDFX38-1/4"	38.1	6.35	1/4"	0.51	100	—
FDFX50-1/4"	50.8	6.35	1/4"	0.51	100	—
FDFX63-1/4"	63.5	6.35	1/4"	0.51	100	—
FDFX69-1/4"	69.9	6.35	1/4"	0.51	100	—
FDFX76-1/4"	76.2	6.35	1/4"	0.51	100	—
FDFX88-1/4"	88.9	6.35	1/4"	0.51	100	—
FDFX101-1/4"	101.6	6.35	1/4"	0.51	100	—
FDFX114-1/4"	114.3	6.35	1/4"	0.51	100	—
FDFX20-3/8"	20.6	9.5	3/8"	0.65	100	—
FDFX25-3/8"	25.4	9.5	3/8"	0.65	100	—
FDFX34-3/8"	34.9	9.5	3/8"	0.65	100	—
FDFX50-3/8"	50.8	9.5	3/8"	0.65	100	—
FDFX63-3/8"	63.5	9.5	3/8"	0.65	100	—
FDFX76-3/8"	76.2	9.5	3/8"	0.65	100	—
FDFX88-3/8"	88.9	9.5	3/8"	0.65	100	—
FDFX101-3/8"	101.6	9.5	3/8"	0.65	100	—
FDFX25-1/2"	25.4	12.7	1/2"	0.75	100	—
FDFX31-1/2"	31.8	12.7	1/2"	0.75	100	—
FDFX38-1/2"	38.1	12.7	1/2"	0.75	100	—
FDFX44-1/2"	44.5	12.7	1/2"	0.75	100	—
FDFX50-1/2"	50.8	12.7	1/2"	0.75	100	—
FDFX63-1/2"	63.5	12.7	1/2"	0.75	100	—
FDFX69-1/2"	69.9	12.7	1/2"	0.75	100	—
FDFX76-1/2"	76.2	12.7	1/2"	0.75	100	—
FDFX88-1/2"	88.9	12.7	1/2"	0.75	100	—
FDFX101-1/2"	101.6	12.7	1/2"	0.75	100	—
FDFX38-5/8"	38.1	15.8	5/8"	0.75	100	—
FDFX44-5/8"	44.5	15.8	5/8"	0.75	100	—
FDFX50-5/8"	50.8	15.8	5/8"	0.75	100	—
FDFX57-5/8"	57.2	15.8	5/8"	0.75	100	—
FDFX63-5/8"	63.5	15.8	5/8"	0.75	100	—
FDFX50-3/4"	50.8	19	3/4"	0.75	100	—
FDFX63-3/4"	63.5	19	3/4"	0.75	100	—
FDFX69-3/4"	69.9	19	3/4"	0.75	50	—
FDFX76-3/4"	76.2	19	3/4"	0.75	50	—
FDFX88-3/4"	88.9	19	3/4"	0.75	50	—
FDFX101-3/4"	101.6	19	3/4"	0.75	25	—
FDFX114-3/4"	114.3	19	3/4"	0.75	25	—
FDFX127-3/4"	127	19	3/4"	0.75	25	—
FDFX133-3/4"	133.4	19	3/4"	0.75	25	—
FDFX152-3/4"	152.4	19	3/4"	0.75	25	—
FDFX165-3/4"	165.1	19	3/4"	0.75	25	—
FDFX177-3/4"	177.8	19	3/4"	0.75	25	—
FDFX203-3/4"	203.2	19	3/4"	0.75	25	—



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Il sistema di ancoraggio della graffa alla fascetta, garantisce il contatto completo di quest'ultima alla circonferenza da serrare, distribuendo la forza radiale in modo uniforme.

The clamp anchoring system to the clamp guarantees complete contact of the latter to the circumference to be tightened, distributing the radial force evenly.



Acciaio inox
Stainless steel
AISI 304



IMPIEGO APPLICATION

Le fascette stringitubo a diametro fisso sono impiegate dove è richiesta una elevata tenuta di serraggio e resistenza alle vibrazioni.

Fixed diameter hose clamps are used where high tightness and vibration resistance are required.



ORIGINE
ORIGIN
EXTRA UE



DOGANA
CUSTOM
73269090